

Flies-Tackersystem

Zertifiziertes Heiz- und Kühlsystem
Für den Fußbodenaufbau mit
Tackerfähiger Trittschalldämmung

DIN-CERTCO
Registernummern
7F095-F
7F115-F



System - Vorteile

- Flexibel durch variable Verlegeabstände
- Gute Wärmeleistung durch Direkteinbettung
- Exakte horizontale und vertikale Rohrlage nach DIN EN 1264 durch aufgedrucktes Verlegeraster im 50 mm Format
- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 28 dB
- Patentiertes Tackersystem zur exakten Rohrfixierung


Zeitsparendes System

- Selbstklebender Folienüberstand erspart das zusätzliche abkleben der Stöße
- Verschnitt frei zu verarbeiten
- Zügiges und Ermüdungsfreies arbeiten mit dem Bavaria-Tackergerät „super“


		Faltplatte / Rollbahn			
		EPS 20-2	EPS 25-2	EPS 30-2	EPS 35-2
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert λ_0	In W/mK	0,040	0,040	0,040	0,040
R - wert	In m ² K/W	0,500	0,625	0,750	0,875
Max.	In KN/m ²	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Dynamische Steifigkeit	In MN/m ³	≤ 30	≤ 30	≤ 20	≤ 20

Spezifische Heiz-/Kühlleistung (W/m²) siehe technische Info

Das System besteht aus folgenden Komponenten:



Tacker
Klappplatten



Tacker-
Rollbahnen



Tackernadeln
„Standard-neu“



Selbstklebender
Folienüberstand



Tackergerät
„Super“

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
210 00 250	Bavaria-Flies-Klappplatte mit Klebestreifen	25-2, wlg 040, 2 m x 1 m	16m ²	Gebinde
210 00 300	Bavaria-Flies-Klappplatte mit Klebestreifen	30-2, wlg 040, 2 m x 1 m	14m ²	Gebinde
210 01 200	Bavaria-Flies-Rollbahn mit Klebestreifen	20-2, wlg 040, 10 m x 1 m	10m ²	Rolle
210 01 250	Bavaria-Flies-Rollbahn mit Klebestreifen	25-2, wlg 040, 10 m x 1 m	10m ²	Rolle
210 01 300	Bavaria-Flies-Rollbahn mit Klebestreifen	30-2, wlg 040, 10 m x 1 m	10m ²	Rolle
210 01 350	Bavaria-Flies-Rollbahn mit Klebestreifen	35-2, wlg 040, 10 m x 1 m	10m ²	Rolle
215 01 301	Tackernadel Standard	Schwarz	300	Stk.
921 00 105	Tackergerät „super“ mit Plexischacht		1	Stk.